

Flexborste för utvändig rengöring av rör

510 mm, Medium, Blå



Artikelnr.: 53743

Rengör effektivt utsidorna på högt belägna rör och ledningar med denna rörborste för utvändig rengöring. Kan användas tillsammans med samtliga Vikans standard- och teleskopskaft.

Allmän Information

Styvhet	Medium
Färg	Blå
Material	Polyamid, Polyester (PBT), Rostfritt stål (AISI 304)
Ursprungsland	Danmark

Produktdimensioner

Filament längd	25 mm
Produkt Längd/Djup	510 mm
Produkt Bredd	190 mm
Produkt Höjd	120 mm
Nettovikt	0,38 kg

Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	5 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	210 Stk.
Antal per lager (pall)	30 Stk.
Colli Längd/Djup	510 mm
Colli Bredd	295 mm
Colli Höjd	210 mm
Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck	0,0522 kg
Total Tare Weight	0,0522 kg
Bruttovikt	0,43 kg
Kubikmeter	0,011628 M3
GTIN-13 nummer	5705020537431
GTIN-14 nummer	15705020537438
Tullnummer	96039099

Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

Artikelnr.: 53743

I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Nej
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Nej
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja

Användningsbegränsningar

Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	80 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Tork temperatur	100 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH

Hållbarhetsdetaljer

Innehåller återvunnet material	Ja
Procent återvunnet material	15 %

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius