

# Paddelskraberblad

220 mm, Stiv, Hvid



Varenummer: 70115

Ideel til at blande en større mængde fødevarer af flydende eller blød konsistens. Paddelskraberens er designet med en tynd skarp kant. Brug på ujævne/ru overflader eller områder hvor der stødes, mod hårde genstande kan beskadige skraberens kanter. Hyppige eftersyn og rettidig udskiftning af skraberens anbefales for at minimere risikoen for kontaminering med fremmedlegemer.

## Generelle Oplysninger

Farve	Hvid
Materiale	Polyamid
Oprindelsesland	Danmark

## Produkt Dimensioner

Bladtykkelse	3,2 mm
Produkt Længde/Dybde	110 mm
Produkt Bredde	33 mm
Produkt Højde	220 mm
Nettovægt	0,14 kg

## Emballage- og Forsendelsesdetaljer

Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	2080 Stk.
Antal per lag (Palle)	160 Stk.
Colli Længde/Dybde	380 mm
Colli Bredde	290 mm
Colli højde	135 mm
Plastemballage (Genanvendelsessymbol "4") – LDPE pr. stk.	0,004 kg
Papemballage (Genanvendelsessymbol "20" PAP) pr. stk.	0,013 kg
Total Tara vægt	0,017 kg
Bruttovægt	0,16 kg
Kubikmeter	0,000799 M3
GTIN-13 Nummer	5705020701153
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020701150
Toldpositionsnummer	39241000

## Overensstemmelse- & Standard Information

## Varenummer: 70115

I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup>	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) <sup>1</sup>	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej

## Anvendelsesbegrænsninger

Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	175 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	175 °C
Min. brugstemperatur <sup>3</sup>	-20 °C
Max. tørretemperatur	120 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH

## Bæredygtighedsinformation

Produkt Genbrugsmærke "7", Miscellaneous Plastics	Ja
---	----

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.