

Teleskopskaft, glasfiber, m/Gevind

1880 - 6000 mm, Ø34 mm, Grå



Varenummer: 2977

Dette lette teleskopskaft er ideelt til rengøring af udvendige rør med 5371x og 5374x.

Generelle Oplysninger

Farve	Grå
Materiale	Glasfiber, Polypropylen
UNSPSC Code	47131609
Oprindelsesland ISO Kode	FI
Oprindelsesland	Finland

Produkt Dimensioner

Længde	1880 - 6000 mm
Produkt Længde/Dybde	1880 mm
Produkt Bredde	34 mm
Produkt Højde	34 mm
Max. Længde	6000 mm
Nettovægt	1,81 kg

Emballage- og Forsendelsesdetaljer

Antal pr. æske	1 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	99 Stk.
Antal per lag (Palle)	11 Stk.
Colli Længde/Dybde	1980 mm
Colli Bredde	60 mm
Colli højde	60 mm
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.	0,252 kg
Total Tara vægt	0,252 kg
Bruttovægt	2,06 kg
Kubikmeter	0,002173 M3
GTIN-13 Nummer	5705020029776
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	5705020029776
Toldpositionsnummer	70199000

Varenummer: 2977

Overensstemmelse- & Standard Information

I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Nej
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Ja

Tekniske Data

Tilslutning	Gevind
Produkt diameter	34 mm

Anvendelsesbegrænsninger

Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	100 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.