

0616

## Vægophæng til 1 produkt, 48 mm



Vægophæng i rustfrit stål med et ultrahygienisk design. Vægophænget er designet med afstand til væggen for nem rengøring af området mellem ophæng og væg. Opbevar rengøringsrekvisitter på vægophæng for at forlænge holdbarheden.

# Tekniske Data

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Varenummer                                         | 0616                     |
| Materiale                                          | Rustfrit Stål (AISI 304) |
| Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt | Nej                      |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006         | Ja                       |
| Lever op til California Proposition 65             | Ja                       |
| Lever op til Halal og Kosher krav                  | Ja                       |
| PFAS bevidst tilsat                                | Nej                      |
| Antal pr. æske                                     | 1 Stk.                   |
| Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)            | 1250 Stk.                |
| Antal per lag (Palle)                              | 288 Stk.                 |
| Colli Længde/Dybde                                 | 85 mm                    |
| Colli Bredde                                       | 65 mm                    |
| Colli højde                                        | 55 mm                    |
| Produkt Længde/Dybde                               | 48 mm                    |
| Produkt Bredde                                     | 65 mm                    |
| Produkt Højde                                      | 55 mm                    |
| Nettovægt                                          | 0,1 kg                   |
| Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.  | 0,01 kg                  |
| Total Tara vægt                                    | 0,01 kg                  |
| Bruttovægt                                         | 0,11 kg                  |
| Kubikmeter                                         | 0,000172 M3              |
| Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)     | 121 °C                   |
| Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)        | 93 °C                    |
| Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)        | 100 °C                   |
| Min. brugstemperatur <sup>3</sup>                  | -20 °C                   |
| Min. pH-værdi i brugsopløsning                     | 2 pH                     |
| Max. pH-værdi i brugsopløsning                     | 10,5 pH                  |
| GTIN-13 Nummer                                     | 5705020006166            |
| GTIN-14 Nummer (Æskeantal)                         | 15705020006163           |
| Toldpositionsnummer                                | 83025000                 |
| UNSPSC Code                                        | 47131613                 |
| Oprindelsesland ISO Kode                           | CN                       |
| Oprindelsesland                                    | Kina                     |

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.