

16200

Ophæng t/spand, 5686x, 5688x, 5692x og 5694x, 370 mm



Dette ophæng passer til ophængning af Vikans 6-liters spand (5688x) og 12-liters spand (5686x) når de er fyldte. Desuden kan Vikans 6-liters spand (5688x), 12-liters spand (5686x) og 20-liters spand (5692x) hænges med bunden op efter rengøring.

Ophænget har en lille krog til opbevaring af det tilhørende spandelåg eller en børste for optimal hygiejne.

Tekniske Data

Varenummer	16200
Materiale	Rustfrit Stål (AISI 304)
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	1 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	350 Stk.
Antal per lag (Palle)	0 Stk.
Colli Længde/Dybde	480 mm
Colli Bredde	80 mm
Colli højde	65 mm
Produkt Længde/Dybde	370 mm
Produkt Bredde	80 mm
Produkt Højde	50 mm
Nettovægt	0,23 kg
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.	0,08 kg
Total Tara vægt	0,08 kg
Bruttovægt	0,31 kg
Kubikmeter	0,00148 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020162008
Toldpositionsnummer	83025000
Oprindelsesland ISO Kode	CN
Oprindelsesland	Kina

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.