

Aluminiumteleskopskift

1305 - 1810 mm, Ø32 mm, Hvid



Varenummer: 29255



Dette korte teleskopskift er ideelt til indvendig rengøring af tanke med en smal adgangsåbning, herunder tanke med låg. Det er velegnet til brede eller dybe tanke, hvor teleskopskift, 2975xer for langt.

Generelle Oplysninger

Farve	Hvid
Materiale	Anodiseret Aluminium, Polypropylen
UNSPSC Code	47131609
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Produkt Dimensioner

Længde	1701 - 2750 mm
Produkt Længde/Dybde	1305 mm
Produkt Bredde	32 mm
Produkt Højde	32 mm
Max. Længde	1810 mm
Nettovægt	0,65 kg

Emballage- og Forsendelsesdetaljer

Antal pr. æske	5 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	200 Stk.
Antal per lag (Palle)	25 Stk.
Colli Længde/Dybde	1625 mm
Colli Bredde	135 mm
Colli højde	78 mm
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.	0,077 kg
Total Tara vægt	0,077 kg
Bruttovægt	0,73 kg
Kubikmeter	0,001336 M3
GTIN-13 Nummer	5705020029257
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020029254
Toldpositionsnummer	76169990

Overensstemmelse- & Standard Information

I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Nej
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej

Tekniske Data

Tilslutning	Gevind
Produkt diameter	32 mm

Anvendelsesbegrænsninger

Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	100 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	8 pH

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.