

29315

# Aluminiumsskaft, Ø22 mm, 840 mm, Hvid



Dette skaft passer til alle Vikan produkter. Den er ideel til rengøring af rør og afløb sammen med rørbørsterne, 538050x, 538063x, 538077x, 538090x og 5380103. Den er desuden velegnet som kosterkaft.

# Tekniske Data

|                                                                                 |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Varenummer                                                                      | 29315                                |
| Tilslutning                                                                     | Gevind                               |
| Farve                                                                           | Hvid                                 |
| Materiale                                                                       | Anodiseret Aluminium<br>Polypropylen |
| I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup> | Ja                                   |
| Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis             | Ja                                   |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21) <sup>1</sup>                                    | Ja                                   |
| Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt                              | Ja                                   |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006                                      | Ja                                   |
| Lever op til California Proposition 65                                          | Ja                                   |
| Lever op til Halal og Kosher krav                                               | Ja                                   |
| PFAS bevidst tilsat                                                             | Nej                                  |
| Antal pr. æske                                                                  | 10 Stk.                              |
| Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)                                         | 400 Stk.                             |
| Antal per lag (Palle)                                                           | 40 Stk.                              |
| Colli Længde/Dybde                                                              | 1060 mm                              |
| Colli Bredde                                                                    | 160 mm                               |
| Colli højde                                                                     | 70 mm                                |
| Produkt diameter                                                                | 22 mm                                |
| Produkt Længde/Dybde                                                            | 840 mm                               |
| Produkt Bredde                                                                  | 22 mm                                |
| Produkt Højde                                                                   | 22 mm                                |
| Nettovægt                                                                       | 0,18 kg                              |
| Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.                               | 0,02 kg                              |
| Total Tara vægt                                                                 | 0,02 kg                              |
| Bruttovægt                                                                      | 0,2 kg                               |
| Kubikmeter                                                                      | 0,000407 M3                          |
| Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)                                  | 121 °C                               |
| Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)                                      | 100 °C                               |
| Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)                                     | 100 °C                               |
| Min. brugstemperatur <sup>3</sup>                                               | -20 °C                               |
| Max. tørretemperatur                                                            | 100 °C                               |
| Min. pH-værdi i brugsopløsning                                                  | 2 pH                                 |
| Max. pH-værdi i brugsopløsning                                                  | 8 pH                                 |
| GTIN-13 Nummer                                                                  | 5705022023208                        |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>GTIN-14 Nummer (Æskeantal)</b> | 15705028023261 |
| <b>Toldpositionsnummer</b>        | 76169990       |
| <b>UNSPSC Code</b>                | 47131609       |
| <b>Oprindelsesland ISO Kode</b>   | DK             |
| <b>Oprindelsesland</b>            | Danmark        |

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.