

29316

## Manche en aluminium, Ø22 mm, 840 mm, Jaune



Ce manche est compatible avec l'ensemble des produits Vikan. Il est idéal pour nettoyer les intérieurs de tubes ou les évacuations à l'aide des brosses cylindriques 538050x, 538063x, 538077x, 538090x et 5380103x. Il peut également être utilisé comme manche à balais.

# Données techniques

|                                                                                             |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Article Numéro                                                                              | 29316                              |
| Connection                                                                                  | Fileté                             |
| Matériau                                                                                    | Aluminium anodisé<br>Polypropylène |
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>        | Oui                                |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.    | Oui                                |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>                                                    | Oui                                |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Oui                                |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006                                       | Oui                                |
| Complies with California Proposition 65                                                     | Oui                                |
| Conformité Halal et Casher                                                                  | Oui                                |
| PFAS ajoutés intentionnellement                                                             | Non                                |
| Quantité par Carton                                                                         | 10 Pcs.                            |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)                                                    | 400 Pcs.                           |
| Quantité par couche (Palette)                                                               | 40 Pcs.                            |
| Colis Longueur/Profondeur                                                                   | 1060 mm                            |
| Colis Largeur                                                                               | 160 mm                             |
| Colis Hauteur                                                                               | 70 mm                              |
| Diamètre du produit                                                                         | 22 mm                              |
| Longueur/Profondeur                                                                         | 840 mm                             |
| Largeur                                                                                     | 22 mm                              |
| Hauteur                                                                                     | 22 mm                              |
| Poids net                                                                                   | 0,18 kg                            |
| Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)                                                    | 0,02 kg                            |
| Total Tare Weight                                                                           | 0,02 kg                            |
| Poids brut                                                                                  | 0,2 kg                             |
| Mètre cube                                                                                  | 0,000407 M3                        |
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)                                        | 121 °C                             |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)                                   | 100 °C                             |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)                               | 100 °C                             |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>                                                 | -20 °C                             |
| Température de séchage max.                                                                 | 100 °C                             |
| PH min. en concentration d'utilisation                                                      | 2 pH                               |
| PH max. en concentration d'utilisation                                                      | 8 pH                               |
| Code GTIN-13                                                                                | 5705022023215                      |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Code GTIN-14</b>            | 15705028023278 |
| <b>Code de marchandise</b>     | 76169990       |
| <b>UNSPSC Code</b>             | 47131609       |
| <b>Pays d'origine Code ISO</b> | DK             |
| <b>Pays d'origine</b>          | Danemark       |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire