

Aluminiumsskaft

Ø25 mm, 1260 mm, Grön



Artikelnr.: 29582

Detta skaft med färgkodat handtag kan användas tillsammans med samtliga produkter i Vikens sortiment.

Allmän Information

Färg	Grön
Material	Anodiserad aluminium, Polypropylen
UNSPSC Code	47131609
Ursprungsland ISO-kod	DK
Ursprungsland	Danmark

Product Dimensions

Skaft/Skyffellängd	1151 - 1300 mm
Produkt Längd/Djup	1260 mm
Produkt Bredd	25 mm
Produkt Höjd	25 mm
Nettovikt	0,3 kg

Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	10 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	500 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	50 Stk.
Colli Längd/Djup	1270 mm
Colli Bredd	150 mm
Colli Höjd	70 mm
Vikt påse (Återvinningssymbol "4") pr. Stk.	0,005 kg
Total Tare Weight	0,005 kg
Bruttovikt	0,3 kg
Kubikmeter	0,000788 M3
GTIN-13 nummer	5705020295829
GTIN-14 nummer	15705020295826
Tull nummer	76169990

Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

Artikelnr.: 29582

I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej

Tekniska Data

Anslutning	Gängad
Produkt Diameter	25 mm

Användningsbegränsningar

Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	100 °C
Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	100 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	100 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Tork temperatur	100 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	8 pH

Hållbarhetsdetaljer

Återvinnings symbol "7", Övrig plast	Nej
--------------------------------------	-----

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius