

# Aluminiumsskaft

Ø25 mm, 1260 mm, Hvid

Varenummer: 29585



Dette standard skaft med farvekodet håndtag passer til alle produkter i Vikans sortiment.

## Generelle Oplysninger

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Farve                    | Hvid                               |
| Materiale                | Anodiseret Aluminium, Polypropylen |
| UNSPSC Code              | 47131609                           |
| Oprindelsesland ISO Kode | DK                                 |
| Oprindelsesland          | Danmark                            |

## Produkt Dimensioner

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Længde               | 1151 - 1300 mm |
| Produkt Længde/Dybde | 1260 mm        |
| Produkt Bredde       | 25 mm          |
| Produkt Højde        | 25 mm          |
| Nettovægt            | 0,3 kg         |

## Emballage- og Forsendelsesdetaljer

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Antal pr. æske                                   | 10 Stk.        |
| Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)          | 500 Stk.       |
| Antal per lag (Palle)                            | 50 Stk.        |
| Colli Længde/Dybde                               | 1270 mm        |
| Colli Bredde                                     | 150 mm         |
| Colli højde                                      | 70 mm          |
| Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4") pr. stk. | 0,005 kg       |
| Total Tara vægt                                  | 0,005 kg       |
| Bruttovægt                                       | 0,3 kg         |
| Kubikmeter                                       | 0,000788 M3    |
| GTIN-13 Nummer                                   | 5705020295850  |
| GTIN-14 Nummer (Æskeantal)                       | 15705020295857 |
| Toldpositionsnummer                              | 76169990       |

## Overensstemmelse- & Standard Information

## Varenummer: 29585

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup> | Ja  |
| Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis             | Ja  |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21) <sup>1</sup>                                    | Ja  |
| Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt                              | Ja  |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006                                      | Ja  |
| Lever op til California Proposition 65                                          | Ja  |
| Lever op til Halal og Kosher krav                                               | Ja  |
| PFAS bevidst tilsat                                                             | Nej |

## Tekniske Data

|                  |        |
|------------------|--------|
| Tilslutning      | Gevind |
| Produkt diameter | 25 mm  |

## Anvendelsesbegrænsninger

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave) | 100 °C |
| Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)     | 100 °C |
| Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)    | 100 °C |
| Min. brugstemperatur <sup>3</sup>              | -20 °C |
| Max. tørretemperatur                           | 100 °C |
| Min. pH-værdi i brugsopløsning                 | 2 pH   |
| Max. pH-værdi i brugsopløsning                 | 8 pH   |

## Bæredygtighedsinformation

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Produkt Genbrugsmærke "7", Miscellaneous Plastics | Nej |
|---------------------------------------------------|-----|

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.