


# Aluminiumstiel

Ø25 mm, 1460 mm, Rot



Artikel Nr.: 29594

Der Stiel mit farbcodiertem Griff kann mit sämtlichen Produkten von Vikan verwendet werden.

## Allgemeine Informationen

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Farbe                  | Rot                              |
| Material               | Aluminium eloxiert, Polypropylen |
| UNSPSC Code            | 47131609                         |
| Ursprungsland ISO Code | DK                               |
| Ursprungsland          | Dänemark                         |

## Produktabmessungen

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Länge               | 1301 - 1700 mm |
| Produkt Länge/Tiefe | 1460 mm        |
| Breite              | 25 mm          |
| Höhe                | 25 mm          |
| Nettogewicht        | 0,33 kg        |

## Verpackungs- und Versanddetails

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| VE                                           | 10 Stk.        |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)  | 500 Stk.       |
| Anzahl pro Lage (Palette)                    | 50 Stk.        |
| Colli Länge/Tiefe                            | 1480 mm        |
| Colli Breite                                 | 160 mm         |
| Colli Höhe                                   | 60 mm          |
| Gewicht Tüte (Recycling-Symbol "4" ) je Stk. | 0,0056 kg      |
| Total Tare Weight                            | 0,0056 kg      |
| Bruttogewicht                                | 0,34 kg.       |
| Kubikmeter                                   | 0,000913 M3    |
| GTIN-13 Nummer                               | 5705020295942  |
| GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)                | 15705020295949 |
| Zolltarif                                    | 76169990       |

## Compliance- und Standarddetails

## Artikel Nr.: 29594

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Ja   |
| Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)            | Ja   |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) <sup>1</sup>                               | Ja   |
| Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt         | Ja   |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          | Ja   |
| Complies with California Proposition 65                                    | Ja   |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja   |
| PFAS absichtlich hinzugefügt                                               | Nein |

## Technische Daten

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Verbindung          | Gewinde |
| Produkt Durchmesser | 25 mm   |

## Nutzungsbeschränkungen

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)        | 121 °C |
| Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)      | 100 °C |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt) | 100 °C |
| Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>                  | -20 °C |
| Max. Trocknungstemperatur                             | 100 °C |
| Min. pH-Wert in Gebrauchslösung                       | 2 pH   |
| Max. pH-Wert in Gebrauchslösung                       | 8 pH   |

## Nachhaltigkeitsdetails

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Recycling-Symbol "7", Verschiedene Kunststoffe | Nein |
|------------------------------------------------|------|

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.  
3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.