

Teleskopskaft, Snabbkoppling, aluminium

1060 - 1600 mm, Ø32 mm, Svart



Artikelnr.: 297152Q

Professionella teleskopskaft med isolerat handtag för komfortabelt grepp och "quick release"-slangkoppling. Skaftet kan användas med tryck upp till 6 bar.

Allmän Information

Färg	Svart
Material	Anodiserad aluminium, Polypropylen, Förokromad mässing
Ursprungsland ISO-kod	DK
Ursprungsland	Danmark

Product Dimensions

Skaft/Skyffellängd	0 < 1150 mm
Produkt Längd/Djup	1060 mm
Produkt Bredd	32 mm
Produkt Höjd	32 mm
Max. Längd	1600 mm
Nettovikt	0,63 kg

Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	5 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	200 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	25 Stk.
Colli Längd/Djup	1110 mm
Colli Bredd	140 mm
Colli Höjd	85 mm
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs.	0,06 kg
Total Tare Weight	0,06 kg
Bruttovikt	0,69 kg
Kubikmeter	0,001085 M3
GTIN-13 nummer	5705022971028
GTIN-14 nummer	15705022971025
Tull nummer	76169990

Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

Artikelnr.: 297152Q

Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Nej
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej

Tekniska Data

Anslutning	Gängad
Produkt Diameter	32 mm

Användningsbegränsningar

Max bars tryck	6 Bar
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	50 °C
Min. Ph värde i brukslösning	4 pH
Max. Ph värde i brukslösning	11 pH