

Mango de aluminio telescópico con paso de agua y ajuste de click

C), 1600 - 2780 mm, Ø32 mm, Negro



Número de artículo: 297352C

Este mango telescópico con paso de agua de categoría profesional tiene una funda aislante para una empuñadura cómoda y un acoplamiento rápido de ½". Presión máxima del agua: 6 bar.

Información General

Color	Negro
Material	Aluminio anodizado, Polipropileno, Latón cromado
País de Origen Código ISO	DK
País de Origen	Dinamarca

Dimensiones del Producto

Longitud/Profundidad	1600 mm
Ancho	31 mm
Altura	32 mm
Max. Longitud	2780 mm
Peso Neto	1.02 kg

Detalles de Embalaje y Envío

Cantidad por Caja	5 Pzas.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)	200 Pzas.
Quantity Per Layer (Pallet)	25 Pzas.
Caja Longitud/Profundidad	1650 mm
Caja Ancho	140 mm
Caja Altura	85 mm
Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs.	0.07 kg
Total Tare Weight	0.07 kg
Peso Bruto	1.09 kg
Metro cúbico	0.001587 M3
Codigo GTIN-13	5705022973527
Codigo GTIN-14	15705022973524
Codigo de mercancía	76169990

Detalles de Cumplimiento y Normas

Número de artículo: 297352C

Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)	Si
Complies with California Proposition 65	No
Cumple con Halal y Kosher	Si
PFAS añadidos intencionalmente	No

Datos Técnicos

Conexión	Rosca
Diametro de Producto	32 mm

Límites de Uso

Bares de presión máx.	6 Bar
Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)	50 °C