

2973Q4



# Manche télescopique à passage d'eau raccord rapide (Q), 1600 - 2780 mm, Ø32 mm, Rouge



Conçu de manière ergonomique pour améliorer la posture de l'utilisateur, ce manche télescopique à passage d'eau avec raccord rapide et poignée confortable se règle facilement à la longueur désirée. Compatible avec tous les produits Vikan à passage d'eau, notamment la raclette de condensation (7716x). Pression

maximale : 6 bar. Température maximale de l'eau : 50°C. Ne pas employer d'acide ni de chlore avec ce produit.

# Données techniques

|                                                                                             |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Article Numéro                                                                              | 2973Q4                                              |
| Connection                                                                                  | Fileté                                              |
| Matériau                                                                                    | Aluminium anodisé<br>Polypropylène Laiton<br>chromé |
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>        | Non                                                 |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.    | Oui                                                 |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>                                                    | Oui                                                 |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Non                                                 |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006                                       | Oui                                                 |
| Complies with California Proposition 65                                                     | Non                                                 |
| Conformité Halal et Casher                                                                  | Oui                                                 |
| PFAS ajoutés intentionnellement                                                             | Non                                                 |
| Quantité par Carton                                                                         | 5 Pcs.                                              |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)                                                    | 480 Pcs.                                            |
| Quantité par couche (Palette)                                                               | 25 Pcs.                                             |
| Colis Longueur/Profondeur                                                                   | 1650 mm                                             |
| Colis Largeur                                                                               | 140 mm                                              |
| Colis Hauteur                                                                               | 85 mm                                               |
| Diamètre du produit                                                                         | 32 mm                                               |
| Longueur/Profondeur                                                                         | 1600 mm                                             |
| Largeur                                                                                     | 32 mm                                               |
| Hauteur                                                                                     | 32 mm                                               |
| Max. Longueur                                                                               | 2780 mm                                             |
| Poids net                                                                                   | 1,02 kg                                             |
| Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)                                                    | 0,07 kg                                             |
| Total Tare Weight                                                                           | 0,07 kg                                             |
| Poids brut                                                                                  | 1,09 kg                                             |
| Mètre cube                                                                                  | 0,001638 M3                                         |
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)                                        | 121 °C                                              |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)                                              | 93 °C                                               |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)                               | 80 °C                                               |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>                                                 | -20 °C                                              |
| PH min. en concentration d'utilisation                                                      | 2 pH                                                |
| PH max. en concentration d'utilisation                                                      | 8 pH                                                |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Pression max. en bars</b>   | 6 Bar          |
| <b>Code GTIN-13</b>            | 5705022973404  |
| <b>Code GTIN-14</b>            | 15705022973401 |
| <b>Code de marchandise</b>     | 76169990       |
| <b>UNSPSC Code</b>             | 47131609       |
| <b>Pays d'origine Code ISO</b> | DK             |
| <b>Pays d'origine</b>          | Danemark       |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.