

2973Q5



Alu.teleskopskaft m/vandgennemløb og metal nippel (Q), 1600 - 2780 mm, Ø32 mm, Hvid



Dette ergonomiske teleskopskaft med vandgennemløb, lynkobling og behageligt gribestykke er nemt at tilpasse til den ønskede længde, så brugeren får en bedre arbejdsstilling. Passer til alle produkter med vandgennemløb og kondensskraberen

fra Vikan (7716x). Maksimalt tryk på 6 bar. Maksimal vandtemperatur på 50° C. Må ikke anvendes sammen med syre eller klor.

Tekniske Data

Varenummer	2973Q5
Tilslutning	Gevind
Længde	1701 - 2750 mm
Farve	Hvid
Materiale	Anodiseret Aluminium Polypropylen Forkromet messing
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Nej
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	5 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	480 Stk.
Antal per lag (Palle)	20 Stk.
Colli Længde/Dybde	1650 mm
Colli Bredde	140 mm
Colli højde	85 mm
Produkt diameter	32 mm
Produkt Længde/Dybde	1600 mm
Produkt Bredde	32 mm
Produkt Højde	32 mm
Max. Længde	2780 mm
Nettovægt	1,02 kg
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.	0,06 kg
Total Tara vægt	0,06 kg
Bruttovægt	1,08 kg
Kubikmeter	0,001638 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH

Max. pH-værdi i brugsopløsning	8 pH
Max. bars tryk	6 Bar
GTIN-13 Nummer	5705020297304
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020297301
Toldpositionsnummer	76169990
UNSPSC Code	47131609
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.