

29756



# Mango telescópico de aluminio, 1575 - 2780 mm, Ø32 mm, Amarillo



Este mango telescópico se regula con facilidad para conseguir la longitud deseada, convirtiéndolo en una solución ideal para limpiar paredes y depósitos altos. Presenta un diseño ergonómico y una empuñadura cómoda para mayor confort del usuario. Compatible con todos los productos de la gama Vikan. No usar con ácido o cloro.

## Datos técnicos

|                                                                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Número de Artículo                                                                   | 29756                               |
| Conexión                                                                             | Rosca                               |
| Material                                                                             | Aluminio anodizado<br>Polipropileno |
| Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos <sup>1</sup>    | No                                  |
| Producido conforme al Reglamento (CE) N° 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación) | Si                                  |
| Material prima probada por la FDA (21) <sup>1</sup>                                  | Si                                  |
| Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos                | No                                  |
| Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)                                | Si                                  |
| Complies with California Proposition 65                                              | Si                                  |
| Cumple con Halal y Kosher                                                            | Si                                  |
| PFAS añadidos intencionalmente                                                       | No                                  |
| Cantidad por Caja                                                                    | 5 Pzas.                             |
| Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)                                              | 500 Pzas.                           |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                                          | 25 Pzas.                            |
| Caja Longitud/Profundidad                                                            | 1650 mm                             |
| Caja Ancho                                                                           | 140 mm                              |
| Caja Altura                                                                          | 85 mm                               |
| Diametro de Producto                                                                 | 32 mm                               |
| Longitud/Profundidad                                                                 | 1575 mm                             |
| Ancho                                                                                | 32 mm                               |
| Altura                                                                               | 32 mm                               |
| Max. Longitud                                                                        | 2780 mm                             |
| Peso Neto                                                                            | 0.95 kg                             |
| Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP)                                           | 0.06 kg                             |
| Total Tare Weight                                                                    | 0.06 kg                             |
| Peso Bruto                                                                           | 1.01 kg                             |
| Metro cúbico                                                                         | 0.001613 M3                         |
| Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)                                | 121 °C                              |
| Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)                                        | 93 °C                               |
| Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)                           | 80 °C                               |
| Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)                               | 80 °C                               |
| Temperatura mínima de uso <sup>3</sup>                                               | -20 °C                              |
| pH mín. de concentración durante el uso                                              | 2 pH                                |
| pH máxi. de concentración durante el uso                                             | 8 pH                                |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Codigo GTIN-13</b>            | 5705020297564  |
| <b>Codigo GTIN-14</b>            | 15705020297561 |
| <b>Codigo de mercancía</b>       | 76169990       |
| <b>UNSPSC Code</b>               | 47131609       |
| <b>País de Origen Código ISO</b> | DK             |
| <b>País de Origen</b>            | Dinamarca      |

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.

3. No almacene el producto por debajo de 0° Celsius.