

# Teleskopskaft m/gänga, endast till kondens-skrapa 7716x

Q), 1880 - 6000 mm, Ø34 mm, Grå



## Artikelnr.: 2977Q

Detta teleskopskaft i fiberglas används tillsammans med kondensskrapan (7716) och är perfekt för borttagning av kondens inuti rör (7716). Kan inte användas som vattenmatat skaft.

## Allmän Information

Färg	Grå
Material	Glasfiber, Polypropylen, Förokromad mässing
UNSPSC Code	47131609
Ursprungsland ISO-kod	FI
Ursprungsland	Finland

## Product Dimensions

Skaft/Skyffellängd	1880 - 6000 mm
Produkt Längd/Djup	1880 mm
Produkt Bredd	34 mm
Produkt Höjd	34 mm
Max. Längd	6000 mm
Nettovikt	1,84 kg

## Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	1 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	99 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	11 Stk.
Colli Längd/Djup	1980 mm
Colli Bredd	60 mm
Colli Höjd	60 mm
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs.	0,255 kg
Total Tare Weight	0,255 kg
Bruttovikt	2,1 kg
Kubikmeter	0,002173 M3
GTIN-13 nummer	5705020297748
GTIN-14 nummer	5705020297748
Tull nummer	70199000

Artikelnr.: 2977Q

## Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup>	Nej
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Nej
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Nej
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Ja

## Tekniska Data

Anslutning	Gängad
Produkt Diameter	34 mm

## Användningsbegränsningar

Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	100 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	80 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.  
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius

