

Adaptateur, passage d'eau

Ø25 mm, 85 mm, Blanc



Numéro d'article: 29955



Cet adaptateur mâle US/filetage femelle Vikan permet d'utiliser des produits dotés d'un filetage femelle US avec un manche Vikan.

Informations Générales

Couleur	Blanc
Matériau	Polypropylène
Pays d'origine Code ISO	DK
Pays d'origine	Danemark

Dimensions du Produit

Longueur/Profondeur	85 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	25 mm
Poids net	0,02 kg

Détails d'Emballage et d'Expédition

Quantité par Carton	10 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)	3600 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	180 Pcs.
Colis Longueur/Profondeur	260 mm
Colis Largeur	150 mm
Colis Hauteur	75 mm
Poids carton (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs.	0,01 kg
Total Tare Weight	0,01 kg
Poids brut	0,03 kg
Mètre cube	5,3E-05 M3
Code GTIN-13	5705020299551
Code GTIN-14	15705020299558
Code de marchandise	96039091

Détails de Conformité et de Normes

Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire ¹	Non
--	-----

Numéro d'article: 29955

Matériau agréé FDA (CFR 21) ¹	Oui
Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire	Non
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui
Complies with California Proposition 65	Oui
Conformité Halal et Casher	Oui
PFAS ajoutés intentionnellement	Non

Données Techniques

Connection	Fileté
Diamètre du produit	25 mm

Limites d'Utilisation

Température de stérilisation recommandée (autoclave)	121 °C
Température d'utilisation min. ³	-20 °C
Température de séchage max.	100 °C

Détails de Durabilité

Le produit peut être recyclé en polypropylène (PP) – « 5 »	Oui
--	-----

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.