


# Mango de aluminio con paso de agua, acoplamiento rápido

(Q), Ø31 mm, 1920 mm, Negro



Número de artículo: 299752Q

Un mango profesional con paso de agua con una funda aislante para un agarre cómodo y un conector de manguera de liberación rápida. Presión máxima de agua, 6 bares.

## Información General

Conexión	Rosca
Color	Negro
Material	Aluminio anodizado, Polipropileno, Latón cromado
País de Origen	Dinamarca

## Dimensiones del Producto

Diametro de Producto	31 mm
Longitud/Profundidad	1920 mm
Ancho	31 mm
Altura	31 mm
Peso Neto	0.66 kg

## Detalles de Embalaje y Envío

Cantidad por Caja	10 Pzas.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)	400 Pzas.
Quantity Per Layer (Pallet)	50 Pzas.
Caja Longitud/Profundidad	1955 mm
Caja Ancho	175 mm
Caja Altura	75 mm
Embalaje de cartón (símbolo de reciclaje "20" PAP) por unidad	0.0425 kg
Total Tare Weight	0.0425 kg
Peso Bruto	0.7 kg
Metro cúbico	0.001845 M3
Codigo GTIN-13	5705022997028
Codigo GTIN-14	15705022997025
Codigo de mercancía	76169990

## Detalles de Cumplimiento y Normas

## Número de artículo: 299752Q

Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)	Si
Complies with California Proposition 65	No
Cumple con Halal y Kosher	Si
PFAS añadidos intencionalmente	No

## Límites de Uso

Bares de presión máx.	6 Bar
Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)	50 °C
pH mín. de concentración durante el uso	4 pH
pH máx. de concentración durante el uso	11 pH