

31734

Escoba UST, 400 mm, Medias, Rojo



Escoba ULTRA SAFE TECHNOLOGY (UST) que incorpora unidades de fijación de filamentos en ángulo para un barrido eficaz de superficies secas y húmedas en áreas de alto riesgo. Todas las escobas y cepillos UST cuentan con un exclusivo sistema de cerdas que minimiza el riesgo de contaminación y la pérdida de cerdas.

Datos técnicos

Número de Artículo	31734
Rigidez de las cerdas	Medias
Longitud del filamento visible	54 mm
Conexión	Rosca
Material	Poliéster (PBT) Vidrio reforzado Polipropileno
Símbolo de reciclaje "7", Varios tipos de plásticos	Si
Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos ¹	Si
Producido conforme al Reglamento (CE) N° 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación)	Si
Material prima probada por la FDA (21) ¹	Si
Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos	Si
Complies with California Proposition 65	Si
Cumple con Halal y Kosher	Si
PFAS añadidos intencionalmente	No
Registro de diseño No.	EU 002189654-0001, EU 002650838-1-4, US D793091, EU 002650580-1-7, GB 9002650830001-4, GB 900265505800001-7
Pendiente de patente número	EP2816930 validated in DE, FR, GB and DK. US9204712 EP2816929 validated in DE, FR, GB and DK. US9357831
Cantidad por Caja	10 Pzas.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)	400 Pzas.
Quantity Per Layer (Pallet)	50 Pzas.
Caja Longitud/Profundidad	410 mm
Caja Ancho	290 mm
Caja Altura	200 mm
Longitud/Profundidad	400 mm
Ancho	50 mm
Altura	95 mm
Peso Neto	0.4 kg
Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4")	0.0063 kg
Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP)	0.0312 kg
Total Tare Weight	0.0375 kg

Peso Bruto	0.44 kg
Metro cúbico	0.0019 M3
Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)	80 °C
Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)	80 °C
Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)	121 °C
Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)	93 °C
Temperatura máxima de secar	100 °C
Temperatura mínima de uso³	-20 °C
pH máxi. de concentración durante el uso	10.5 pH
pH mín. de concentración durante el uso	2 pH
Codigo GTIN-13	5705020317347
Codigo GTIN-14	15705020317344
Codigo de mercancía	96039099
UNSPSC Code	47131604
País de Origen Código ISO	DK
País de Origen	Dinamarca

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.

1. Consulte la Declaración de Conformidad para más información sobre el contacto con alimentos
3. No almacene el producto por debajo de 0° Celsius.