

# Rustfri Håndskraber

50 mm, Gul



Varenummer: 40086

Denne håndskraber er designet med god fingerstøtte og er perfekt til at fjerne klistrede aflejringer, som nemt sætter sig fast i en børste. Den fjerner også nemt indtørrede eller fastbrændte madrester eller ingredienser og har et fleksibelt rustfrit stålblad med afrundede hjørner, som er sikkert fastgjort i håndtaget.

## Generelle Oplysninger

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Farve                    | Gul                                    |
| Materiale                | Polypropylen, Rustfrit Stål (AISI 301) |
| Oprindelsesland ISO Kode | DK                                     |
| Oprindelsesland          | Danmark                                |

## Produkt Dimensioner

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Produkt Længde/Dybde | 22 mm   |
| Produkt Bredde       | 50 mm   |
| Produkt Højde        | 235 mm  |
| Nettovægt            | 0,09 kg |

## Emballage- og Forsendelsesdetaljer

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Antal pr. æske                                            | 10 Stk.        |
| Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)                   | 3150 Stk.      |
| Antal per lag (Palle)                                     | 150 Stk.       |
| Colli Længde/Dybde                                        | 255 mm         |
| Colli Bredde                                              | 225 mm         |
| Colli højde                                               | 85 mm          |
| Plastemballage (Genanvendelsessymbol "4") – LDPE pr. stk. | 0,0402 kg      |
| Papemballage (Genanvendelsessymbol "20" PAP) pr. stk.     | 0,006 kg       |
| Total Tara vægt                                           | 0,0462 kg      |
| Bruttovægt                                                | 0,14 kg        |
| Kubikmeter                                                | 0,000258 M3    |
| GTIN-13 Nummer                                            | 5705022004771  |
| GTIN-14 Nummer (Æskeantal)                                | 15705028004789 |
| Toldpositionsnummer                                       | 82159910       |

## Overensstemmelse- & Standard Information

## Varenummer: 40086

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup> | Ja  |
| Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis             | Ja  |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21) <sup>1</sup>                                    | Ja  |
| Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt                              | Ja  |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006                                      | Ja  |
| Lever op til California Proposition 65                                          | Ja  |
| Lever op til Halal og Kosher krav                                               | Ja  |
| PFAS bevidst tilsat                                                             | Nej |

## Tekniske Data

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Bladtykkelse              | 1 mm   |
| Håndtagets/Grebets længde | 140 mm |
| GripLengthInches          | 5,51   |

## Anvendelsesbegrænsninger

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave) | 121 °C  |
| Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)    | 93 °C   |
| Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)     | 200 °C  |
| Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)    | 200 °C  |
| Min. brugstemperatur <sup>3</sup>              | -20 °C  |
| Max. tørretemperatur                           | 120 °C  |
| Min. pH-værdi i brugsopløsning                 | 2 pH    |
| Max. pH-værdi i brugsopløsning                 | 10,5 pH |

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.