

40124

## Grattoir nylon à pas-de-vis, 100 mm, Rouge



Permet de détacher les saletés tenaces comme la pâte, le chocolat, les aliments brûlés, etc. sur les surfaces lisses. La lame nylon est une bonne alternative à l'acier inoxydable, elle peut être employée sur les surfaces fragiles, les machines et les convoyeurs à bande pour éviter de les rayer. La lame dure peut résister aux surfaces chaudes si elle est utilisée par périodes de 2 minutes max. Compatible avec tous les manches Vikan.

# Données techniques

|                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Article Numéro                                                                              | 40124               |
| Épaisseur de la lame                                                                        | 2,7 mm              |
| Connexion                                                                                   | Fileté              |
| Matériau                                                                                    | Nylon Polypropylène |
| Symbole de recyclage “7”, Autres Plastiques                                                 | Oui                 |
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>        | Oui                 |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.    | Oui                 |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>                                                    | Oui                 |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Oui                 |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006                                       | Oui                 |
| Complies with California Proposition 65                                                     | Oui                 |
| Conformité Halal et Casher                                                                  | Oui                 |
| PFAS ajoutés intentionnellement                                                             | Non                 |
| Quantité par Carton                                                                         | 10 Pcs.             |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)                                                    | 3150 Pcs.           |
| Quantité par couche (Palette)                                                               | 150 Pcs.            |
| Colis Longueur/Profondeur                                                                   | 260 mm              |
| Colis Largeur                                                                               | 230 mm              |
| Colis Hauteur                                                                               | 85 mm               |
| Longueur/Profondeur                                                                         | 205 mm              |
| Largeur                                                                                     | 100 mm              |
| Hauteur                                                                                     | 32 mm               |
| Poids net                                                                                   | 0,07 kg             |
| Poids sac (Symbole de recyclage « 4 »)                                                      | 0,00402 kg          |
| Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)                                                    | 0,006 kg            |
| Total Tare Weight                                                                           | 0,01002 kg          |
| Poids brut                                                                                  | 0,08 kg             |
| Mètre cube                                                                                  | 0,000656 M3         |
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)                                        | 121 °C              |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)                                              | 93 °C               |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)                                   | 175 °C              |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)                               | 175 °C              |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>                                                 | -20 °C              |
| Température de séchage max.                                                                 | 120 °C              |
| PH min. en concentration d'utilisation                                                      | 2 pH                |

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>PH max. en concentration d'utilisation</b> | 10,5 pH        |
| <b>Code GTIN-13</b>                           | 5705020401244  |
| <b>Code GTIN-14</b>                           | 15705020401241 |
| <b>Code de marchandise</b>                    | 39241000       |
| <b>Pays d'origine Code ISO</b>                | DK             |
| <b>Pays d'origine</b>                         | Danemark       |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.