

Flexibelt skaft, rostfritt stål

Ø5 mm, 755 mm, Vit



Artikelnr.: 53515

Flexibelt skaft för rengöring av böjda rör såsom synglas på stora tankar och överföringsrör. Kan användas tillsammans med Vikans rörborsthuvuden (5354x, 5356x, 5365x, 5368x, 5391x, 5394x och 5396x). Ansluts med skruvgångor och kan utökas med ett tillägg på 750 mm genom att fästa produktnummer 5346.

Allmän Information

Färg	Vit
Material	Rostfritt stål (AISI 304), Polypropylen, Rostfritt stål (AISI 303C)
Ursprungsland ISO-kod	DK
Ursprungsland	Danmark

Product Dimensions

Produkt Längd/Djup	755 mm
Produkt Bredd	5 mm
Produkt Höjd	5 mm
Nettovikt	0,12 kg

Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	10 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	600 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	40 Stk.
Colli Längd/Djup	970 mm
Colli Bredd	130 mm
Colli Höjd	68 mm
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs.	0,024 kg
Total Tare Weight	0,024 kg
Bruttovikt	0,14 kg
Kubikmeter	1,9E-05 M3
GTIN-13 nummer	5705020535154
GTIN-14 nummer	15705020535151
Tull nummer	72230091

Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt¹ Ja

Artikelnr.: 53515

Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej

Tekniska Data

Produkt Diameter	5 mm
------------------	------

Användningsbegränsningar

Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	100 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	100 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Tork temperatur	120 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.