

# Escobillón

Ø12 mm, 200 mm, Medias, Amarillo



Número de artículo: 53546

Cepillo de tubo versátil diseñado para la limpieza de tubos en el sector lácteo, cervecero y pesquero. Compatible con los mangos flexibles Vikan 53515 y 53525.

## Información General

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Color                     | Amarillo                                                                      |
| Material                  | Poliéster (PBT), Acero inoxidable (AISI 303Cu), Acero inoxidable (AISI 304Cu) |
| UNSPSC Code               | 27113002                                                                      |
| País de Origen Código ISO | DK                                                                            |
| País de Origen            | Dinamarca                                                                     |

## Dimensiones del Producto

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Longitud/Profundidad | 200 mm  |
| Ancho                | 12 mm   |
| Altura               | 12 mm   |
| Peso Neto            | 0.02 kg |

## Detalles de Embalaje y Envío

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Cantidad por Caja                                   | 10 Pzas.       |
| Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)             | 3960 Pzas.     |
| Quantity Per Layer (Pallet)                         | 220 Pzas.      |
| Caja Longitud/Profundidad                           | 280 mm         |
| Caja Ancho                                          | 125 mm         |
| Caja Altura                                         | 80 mm          |
| Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4") per pcs.   | 0.0037 kg      |
| Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs. | 0.007 kg       |
| Total Tare Weight                                   | 0.0107 kg      |
| Peso Bruto                                          | 0.03 kg        |
| Metro cúbico                                        | 2.9E-05 M3     |
| Codigo GTIN-13                                      | 5705020535468  |
| Codigo GTIN-14                                      | 15705020535465 |
| Codigo de mercancía                                 | 96039099       |

## Detalles de Cumplimiento y Normas

## Número de artículo: 53546

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos <sup>1</sup>    | Si |
| Producido conforme al Reglamento (CE) N° 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación) | Si |
| Material prima probada por la FDA (21) <sup>1</sup>                                  | Si |
| Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos                | Si |
| Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)                                | Si |
| Complies with California Proposition 65                                              | Si |
| Cumple con Halal y Kosher                                                            | Si |
| PFAS añadidos intencionalmente                                                       | No |

## Datos Técnicos

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Rigidez de las cerdas          | Medias |
| Longitud del filamento visible | 5 mm   |
| Diametro de Producto           | 12 mm  |

## Límites de Uso

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)      | 121 °C  |
| Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)              | 93 °C   |
| Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos) | 80 °C   |
| Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)     | 100 °C  |
| Temperatura mínima de uso <sup>3</sup>                     | -20 °C  |
| Temperatura máxima de secar                                | 100 °C  |
| pH mín. de concentración durante el uso                    | 2 pH    |
| pH máxi. de concentración durante el uso                   | 10.5 pH |

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.

1. Consulte la Declaración de Conformidad para más información sobre el contacto con alimentos

3. No almacene el producto por debajo de 0° Celsius.