

Ecouvillon

Ø15 mm, 310 mm, Dur, Rouge



Numéro d'article: 53604



Nettoyez efficacement les bouteilles, tuyaux, évacuations de cuisine et machines aux surfaces difficiles d'accès, comme les convoyeurs à bande, grâce à cet écouvillon très pratique.

Informations Générales

Couleur	Rouge
Matériau	Polypropylène, Polyester (PBT), Acier inoxydable (AISI 304Cu)
UNSPSC Code	27113002
Pays d'origine Code ISO	DK
Pays d'origine	Danemark

Dimensions du Produit

Longueur/Profondeur	310 mm
Largeur	22 mm
Hauteur	22 mm
Poids net	0,05 kg

Détails d'Emballage et d'Expédition

Quantité par Carton	15 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)	1800 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	120 Pcs.
Colis Longueur/Profondeur	320 mm
Colis Largeur	285 mm
Colis Hauteur	55 mm
Poids sac (Symbole de recyclage « 4 ») per pcs.	0,0037 kg
Poids carton (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs.	0,0093 kg
Total Tare Weight	0,013 kg
Poids brut	0,06 kg
Mètre cube	0,00015 M3
Code GTIN-13	5705020536045
Code GTIN-14	15705020536042
Code de marchandise	96039099

Détails de Conformité et de Normes

Numéro d'article: 53604

Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire ¹	Oui
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Matériau agréé FDA (CFR 21) ¹	Oui
Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire	Oui
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui
Complies with California Proposition 65	Oui
Conformité Halal et Casher	Oui
PFAS ajoutés intentionnellement	Non

Données Techniques

Type de fibres	Dur
Longueur de fibre visible	6 mm
Longueur de poignée/prise	130 mm
GripLengthInches	5,12
Diamètre du produit	15 mm

Limites d'Utilisation

Température de stérilisation recommandée (autoclave)	121 °C
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °C
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	80 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	80 °C
Température d'utilisation min. ³	-20 °C
Température de séchage max.	100 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	10,5 pH

Détails D'enregistrement de Design et de Brevet

Numéro d'enregistrement du design	EU 002175075-1-2, GB 90021750750001-0002
-----------------------------------	--

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire