


# Tête d'écouvillon pour tige flexible

Ø120 mm, 210 mm, Medium, Rouge



Numéro d'article: 53944

Cette tête d'écouvillon polyvalente est destinée au nettoyage des tuyaux dans les laiteries et brasseries, et dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Compatible avec les manches flexibles Vikan 53515 et 53525.

## Informations Générales

|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur                 | Rouge                                                                         |
| Matériau                | Polyester (PBT), Acier inoxydable (AISI 303Cu), Acier inoxydable (AISI 304Cu) |
| UNSPSC Code             | 27113002                                                                      |
| Pays d'origine Code ISO | DK                                                                            |
| Pays d'origine          | Danemark                                                                      |

## Dimensions du Produit

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Longueur/Profondeur | 210 mm  |
| Poids net           | 0,09 kg |

## Détails d'Emballage et d'Expédition

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Quantité par Carton                                               | 10 Pcs.        |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)                          | 420 Pcs.       |
| Quantité par couche (Palette)                                     | 60 Pcs.        |
| Colis Longueur/Profondeur                                         | 715 mm         |
| Colis Largeur                                                     | 295 mm         |
| Colis Hauteur                                                     | 210 mm         |
| Emballage plastique (symbole de recyclage « 4 ») – LDPE par pièce | 0,0087 kg      |
| Emballage en carton (symbole de recyclage « 20 » PAP) par pièce   | 0,05 kg        |
| Total Tare Weight                                                 | 0,0587 kg      |
| Poids brut                                                        | 0,15 kg        |
| Code GTIN-13                                                      | 5705022036895  |
| Code GTIN-14                                                      | 15705028036902 |
| Code de marchandise                                               | 96039099       |

## Détails de Conformité et de Normes

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>     | Oui |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication. | Oui |

## Numéro d'article: 53944

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>                                                    | Oui |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Oui |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006                                       | Oui |
| Complies with California Proposition 65                                                     | Oui |
| Conformité Halal et Casher                                                                  | Oui |
| PFAS ajoutés intentionnellement                                                             | Non |

## Données Techniques

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type de fibres            | Medium |
| Longueur de fibre visible | 56 mm  |
| Diamètre du produit       | 120 mm |

## Limites d'Utilisation

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)          | 121 °C  |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)                | 93 °C   |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)     | 80 °C   |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire) | 100 °C  |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>                   | -20 °C  |
| Température de séchage max.                                   | 100 °C  |
| PH min. en concentration d'utilisation                        | 2 pH    |
| PH max. en concentration d'utilisation                        | 10,5 pH |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.