

# Polermopp

Kardborrband, 40 cm, Grå



Artikelnr.: 549145

Använd Vikans fönstermopp för effektiv rengöring och polering av högblanka ytor såsom glas, speglar, rostfritt stål eller andra metaller.

## Allmän Information

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Färg                  | Grå   |
| Material              | 80% polyester, 20% Polyamid (100% Mikrofiber) |
| Ursprungsland ISO-kod | ID  |
| Ursprungsland         | Indonesien                                    |

## Product Dimensions

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Produkt Längd/Djup | 480 mm  |
| Produkt Bredd      | 160 mm  |
| Produkt Höjd       | 5 mm    |
| Nettovikt          | 0,06 kg |

## Förpacknings- och Leveransdetaljer

|   |                |
|---|----------------|
| Antal per förpackning                             | 5 St.          |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)                | 1200 Stk.      |
| Quantity Per Layer (Pallet)                       | 1 Stk.         |
| Colli Längd/Djup                                  | 500 mm         |
| Colli Bredd                                       | 180 mm         |
| Colli Höjd  | 30 mm          |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs. | 0,01 kg        |
| Total Tare Weight                                 | 0,01 kg        |
| Bruttovikt  | 0,07 kg        |
| Kubikmeter  | 0,000384 M3    |
| GTIN-13 nummer                                    | 5705025491455  |
| GTIN-14 nummer                                    | 15705025491452 |
| Tull nummer                                       | 63071010       |

## Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

|  |     |
|--|-----|
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup> | Nej |
|--|-----|

## Artikelnr.: 549145

FDA godkänt råmaterial (CFR 21)<sup>1</sup>

Nej

Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006

Ja

## Tekniska Data

System storlek

40 cm

## Användningsbegränsningar

Max. Tork temperatur

55 °C

Max. Maskintvätt temperatur

95 °Celsius

Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)

95 °C

Tvätta textilierna snarast möjligt efter städning – för att minska risken att smuts gror fast med fläckar och dålig lukt som resultat.

Den första tvätten måste vara minst 85 ° C och separat för att undvika färgning

Tvätta dukar och olika mopptyper separat - för att undvika att de kontaminerar varandra med ludd.

Förtvätta i ljummet vatten utan tillsatts av kemikalier – för att avlägsna ev. kemikalier som kan ha använts under städning och kan störa tvätt steget alternativt orsaka negativ påverkan på textilen vid högre temperatur.

Används torr eller fuktig

Rekommenderad fukttinnehåll 100 % av produktens vikt

Tvätta textilierna snarast möjligt efter städning – för att minska risken att smuts gror fast med fläckar och dålig lukt som resultat.

Den första tvätten måste vara minst 85 ° C och separat för att undvika färgning.

Moppen krymper upp 7,5% och kan uppfattas som lång i början. Det kan ta upp till 20 tvättar innan den nått sin slutstorlek.

Tvätta dukar och olika mopptyper separat - för att undvika att de kontaminerar varandra med ludd.

Förtvätta i ljummet vatten utan tillsatts av kemikalier – för att avlägsna ev. kemikalier som kan ha använts under städning och kan störa tvätt steget alternativt orsaka negativ påverkan på textilen vid högre temperatur.