


Hållare för skurnylon

230 mm, Vit



Artikelnr.: 55005



Hållare till skurnylon med säkert grepp tack vare rostfria metallkrokar som krokar fast skurnylonet. Kan användas tillsammans med samtliga Vikan-skaft med gänga. Hållaren gör det möjligt att rengöra golv och väggar i våt-utrymmen och industrier. Lämplig även under utrustning, trappor och överbyggnader.

Allmän Information

Färg	Vit
Material	Polypropylen, Rostfritt stål (AISI 304), Nylon
Ursprungsland ISO-kod	LT
Ursprungsland	Litauen

Product Dimensions

Produkt Längd/Djup	230 mm
Produkt Bredd	95 mm
Produkt Höjd	75 mm
Nettovikt	0,234 kg

Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	10 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	1040 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	80 Stk.
Colli Längd/Djup	375 mm
Colli Bredd	295 mm
Colli Höjd	140 mm
Vikt påse (Återvinningssymbol "4") pr. Stk.	0,0047 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs.	0,0227 kg
Total Tare Weight	0,0274 kg
Bruttovikt	0,26 kg
Kubikmeter	0,001639 M3
GTIN-13 nummer	5705020055003
GTIN-14 nummer	15705020055000
Tull nummer	39241000

Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

Artikelnr.: 55005

I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Nej
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Nej
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej

Tekniska Data

Anslutning	Gängad
------------	--------

Användningsbegränsningar

Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	100 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	100 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Tork temperatur	120 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	8 pH

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius