


56665



Fejebakkesæt med langt skaft og kost, 330 mm, Medium, Hvid



Fejelæbens design letter opfejdning på fejebakken med den vinklede kost. Den forreste del af fejelæben er hævet således at opfejret snavs ikke let glider ud af fejebakken igen. De høje sider og bagkant sikrer at fejebakken kan indeholde en stor mængde snavs. Kosten kan feje i både tørre og våde områder. Børstemønstret består af 2 børstehårddiameter. Den yderste række børstehår er blødere end den midterste række, hvilket giver en meget effektiv fejeegenskab. Børstehårene under skrabekanten er vinklede for at gøre det lettere at feje tæt på vægge, hjørner og under arbejdsborde etc. Børsten er designet med en skrabekant, som let løsner fastsiddende skidt.

Tekniske Data

Varenummer	56665
Børstehårenes stivhed	Medium
Farve	Hvid
Materiale	Polypropylen Anodiseret Aluminium Polyamid Polyester (PBT)
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	120 Stk.
Antal per lag (Palle)	20 Stk.
Colli Længde/Dybde	1000 mm
Colli Bredde	410 mm
Colli højde	260 mm
Produkt Længde/Dybde	330 mm
Produkt Bredde	200 mm
Produkt Højde	880 mm
Nettovægt	0,82 kg
Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4") pr. stk.	0,06 kg
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.	0,0668 kg
Total Tara vægt	0,1268 kg
Bruttovægt	0,95 kg
Kubikmeter	0,05808 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	100 °C
GTIN-13 Nummer	5705022044562

GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705028044570
Toldpositionsnummer	96039099
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.