

Spand, Metaldetekterbar

12 Liter, Hvid



Varenummer: 56945

Denne spand er ideel til transport af rengøringskemikalier og både varme og kolde fødevarer og ingredienser. Den har en drypfri hældetud og en hævet bund med et håndtag i rustfrit stål. Den har også en indvendig måleskala med forskellige måleenheder. Den flade side forhindrer spild, og spanden har et tilhørende vægophæng (16200) til praktisk opbevaring. Detekterbarheden kan testes i metaldetektor med Vikans testkit, produkt nr. 11113, før brug.

Generelle Oplysninger

Farve	Hvid
Materiale	Polypropylen, Metal & Røntgen detekterbart additiv
UNSPSC Code	47121804
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Produkt Dimensioner

Indhold	12 Liter
Produkt Længde/Dybde	320 mm
Produkt Bredde	300 mm
Produkt Højde	320 mm
Nettovægt	1,115 kg

Emballage- og Forsendelsesdetaljer

Antal pr. æske	6 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	90 Stk.
Antal per lag (Palle)	18 Stk.
Colli Længde/Dybde	740 mm
Colli Bredde	340 mm
Colli højde	320 mm
Papemballage (Genanvendelsessymbol "20" PAP) pr. stk.	0,09 kg
Total Tara vægt	0,09 kg
Bruttovægt	1,21 kg
Kubikmeter	0,03072 M3
GTIN-13 Nummer	5705022032552
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705028032560
Toldpositionsnummer	39239000

Varenummer: 56945

Overensstemmelse- & Standard Information

I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej

Tekniske Data

Metaldetekterbar	Ja
------------------	----

Anvendelsesbegrænsninger

Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	120 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.