

57002

HyGo mobil rengøringsstation, 780 mm, Usamlet, Grøn



Vikans HyGo er den første mobile rengøringsstation til føde- og drikkevareindustrien, som kombinerer hygiejne, effektivitet og manøvredegtighed i en specialbygget løsning. Ud over mere effektiv rengøring løser HyGo også problemer med begrænset plads, mistet udstyr og tidsspilde. HyGo har et smalt stel og 360 graders hjul, så den er nem at navigere gennem døråbninger og på andre smalle steder. Modulerne og ophængene til rekvisitter kan tilpasses, når dine behov ændrer sig. Ophængene har som standard plads til op til fem rekvisitter. Det er muligt at tilkøbe yderligere ophæng, så HyGo kan rumme op til 12 monterede rekvisitter. De to bageste hjul kan låses. Den øverste bakke kan bære op til 12 kg, og den nederste bakke kan bære op til 20 kg. HyGo kan skilles ad, og de enkelte dele kan tørrengøres eller vådrengøres.

Tekniske Data

Varenummer	57002
Hjuldiameter	125 mm
Samlet/Usamlet	Usamlet
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
Farve	Grøn
Materiale	Polypropylen Rustfrit Stål (AISI 301) Rustfrit Stål (AISI 304) Messing TPE Gummi Polyamid
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Nej ²
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Designregistreringsnummer	DM/235083, AU202410933, US29/929201
Antal pr. æske	1 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	11 Stk.
Antal per lag (Palle)	1 Stk.
Colli Længde/Dybde	720 mm
Colli Bredde	720 mm
Colli højde	200 mm
Produkt Længde/Dybde	780 mm
Produkt Bredde	530 mm
Produkt Højde	1030 mm
Nettovægt	10,6 kg
Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4") pr. stk.	0,02 kg
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.	2,35 kg
Total Tara vægt	2,37 kg
Bruttovægt	12,97 kg
Kubikmeter	0,425802 M3
Produktets belastnings kapacitet	32 kg
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Min. brugstemperatur ³	0 °C
GTIN-13 Nummer	5705022044296
Toldpositionsnummer	87168000
UNSPSC Code	47121501

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.

2. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.

Vi anbefaler at efterspænde bolte på kurve og hjul hver 6. måned for at sikre at HyGo har en god stabilitet.