

70644

Cepillo UST para fregar, 400 mm, Duras, Rojo



Cepillo para fregar ULTRA SAFE TECHNOLOGY (UST) que incorpora unidades de fijación de filamentos en ángulo para la eliminación eficaz de la suciedad difícil en superficies texturizadas y lisas en áreas de alto riesgo. Todos los cepillos UST cuentan con un exclusivo sistema de cerdas que minimiza el riesgo de contaminación y la pérdida de cerdas.

Datos técnicos

Número de Artículo	70644
Rigidez de las cerdas	Duras
Longitud del filamento visible	37 mm
Conexión	Rosca
Material	Poliéster (PBT) Vidrio reforzado Polipropileno
Símbolo de reciclaje "7", Varios tipos de plásticos	Si
Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos ¹	Si
Producido conforme al Reglamento (CE) N° 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación)	Si
Material prima probada por la FDA (21) ¹	Si
Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos	Si
Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)	Si
Complies with California Proposition 65	Si
Cumple con Halal y Kosher	Si
PFAS añadidos intencionalmente	No
Registro de diseño No.	EU 002189654-0001, EU 002650838-1-4, US D793091, EU 002650580-1-7, GB 9002650830001-4, GB 900265505800001-7
Pendiente de patente número	EP2816930 validated in DE, FR, GB and DK. US9204712 EP2816929 validated in DE, FR, GB and DK. US9357831
Cantidad por Caja	10 Pzas.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)	400 Pzas.
Quantity Per Layer (Pallet)	50 Pzas.
Caja Longitud/Profundidad	410 mm
Caja Ancho	290 mm
Caja Altura	200 mm
Longitud/Profundidad	400 mm
Ancho	50 mm
Altura	75 mm
Peso Neto	0.35 kg
Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4")	0.0056 kg
Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP)	0.0244 kg

Total Tare Weight	0.03 kg
Peso Bruto	0.38 kg
Metro cúbico	0.0015 M3
Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)	80 °C
Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)	80 °C
Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)	121 °C
Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)	93 °C
Temperatura máxima de secar	100 °C
Temperatura mínima de uso³	-20 °C
pH máxi. de concentración durante el uso	10.5 pH
pH mín. de concentración durante el uso	2 pH
Codigo GTIN-13	5705020706448
Codigo GTIN-14	15705020706445
Codigo de mercancía	96039099
UNSPSC Code	47131605
País de Origen Código ISO	DK
País de Origen	Dinamarca

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.

1. Consulte la Declaración de Conformidad para más información sobre el contacto con alimentos
3. No almacene el producto por debajo de 0° Celsius.