

Ultrahygienisk Golvskrapa

600 mm, Röd



Artikelnr.: 71604



Denna ultrahygieniska skrapa kombinerar perfekt hygien med effektivt avlägsnande av vatten från väggar, golv och bord. Det vinklade bladet gör det enkelt att ta bort vatten ur hörn och från andra svåråtkomliga områden, och stänkskyddet säkerställer att vätskan inte skvätter på andra områden.

Allmän Information

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Färg | Röd |
| Material | Polypropylen, TPE Gummi |
| UNSPSC Code | 47121812 |
| Ursprungsland ISO-kod | DK |
| Ursprungsland | Danmark |

Product Dimensions

| | |
|--------------------|---------|
| Produkt Längd/Djup | 600 mm |
| Produkt Bredd | 80 mm |
| Produkt Höjd | 95 mm |
| Nettovikt | 0,36 kg |

Förpacknings- och Leveransdetaljer

| | |
|---|----------------|
| Antal per förpackning | 15 St. |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm) | 420 Stk. |
| Quantity Per Layer (Pallet) | 60 Stk. |
| Colli Längd/Djup | 610 mm |
| Colli Bredd | 290 mm |
| Colli Höjd | 200 mm |
| Vikt påse (Återvinningssymbol "4") pr. Stk. | 0,009 kg |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs. | 0,0213 kg |
| Total Tare Weight | 0,0303 kg |
| Bruttovikt | 0,39 kg |
| Kubikmeter | 0,00456 M3 |
| GTIN-13 nummer | 5705020716041 |
| GTIN-14 nummer | 15705020716048 |
| Tull nummer | 96039099 |

Artikelnr.: 71604

Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

| | |
|--|-----|
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹ | Ja |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice | Ja |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹ | Ja |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials | Ja |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 | Ja |
| Complies with California Proposition 65 | Ja |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven | Ja |
| PFAS avsiktligt tillsatt | Nej |

Tekniska Data

| | |
|-------------------------------|--------|
| Anslutning | Gängad |
| ISCC-PLUS-Cert-DK220-21690025 | Ja |

Användningsbegränsningar

| | |
|---|---------|
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav) | 121 °C |
| Max rengörings temperatur (Diskmaskin) | 93 °C |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt) | 50 °C |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt) | 100 °C |
| Min. temperatur användning | -20 °C |
| Max. Tork temperatur | 120 °C |
| Min. Ph värde i brukslösning | 2 pH |
| Max. Ph värde i brukslösning | 10,5 pH |

Design- och Patentregistreringsdetaljer

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Registreringsnumret för design | EU 002364190-1-8, GB 90023641900001-8 |
|--------------------------------|---------------------------------------|

Hållbarhetsdetaljer

| | |
|--------------------------------------|----|
| Återvinnings symbol "7", Övrig plast | Ja |
|--------------------------------------|----|

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius

