

# Slangkoppling med avstängning

1/2" (Q)



Artikelnr.: 880703

1/2" koppling "Q" med 1/2" slangmunstycke och avstängningsventil när slangen är frånkopplad. Slangklämma ingår. Låg blyhalt.

## Allmän Information

Material	Förkromad mässing, Galvaniserat stål (DIN 1.09035)
Ursprungsland ISO-kod	DK
Ursprungsland	Danmark

## Product Dimensions

Produkt Längd/Djup	73 mm
Produkt Bredd	28 mm
Produkt Höjd	28 mm
Nettovikt	0,157 kg

## Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	10 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	4800 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	240 Stk.
Colli Längd/Djup	240 mm
Colli Bredd	150 mm
Colli Höjd	75 mm
Plastförpackning (återvinningssymbol "4") – LDPE per styck	0,0015 kg
Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck	0,009 kg
Total Tare Weight	0,0105 kg
Bruttovikt	0,17 kg
Kubikmeter	5,7E-05 M3
GTIN-13 nummer	5705022046658
GTIN-14 nummer	15705028046666
Tull nummer	74122000

## Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

FDA godkänt råmaterial (CFR 21)<sup>1</sup>

Ja

## Artikelnr.: 880703

Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej

## Tekniska Data

Kopplings storlek	1/2 "
-------------------	-------

## Användningsbegränsningar

Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )	80 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	70 °C
Min. temperatur användning	-30 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	11 pH
Max bars tryck	25 Bar

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.  
1. Produkten är endast lämplig för direktkontakt med vatten, ej för direktkontakt med mat