

Skarvkoppling med hannipplar

1/2" (Q)



Artikelnr.: 880705

Används för att skarva ihop två 1/2"-slangar med (Q) koppling, t.ex. slangar monterade med slangkoppling 880701. Passar alla Vikans slangar. Låg blyhalt.

Allmän Information

Material	Förkromad mässing
Ursprungsland ISO-kod	DK
Ursprungsland	Danmark

Product Dimensions

Produkt Längd/Djup	50 mm
Produkt Bredd	25 mm
Produkt Höjd	25 mm
Nettovikt	0,057 kg

Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	10 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	4800 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	240 Stk.
Colli Längd/Djup	240 mm
Colli Bredd	150 mm
Colli Höjd	75 mm
Plastförpackning (återvinningssymbol "4") – LDPE per styck	0,0015 kg
Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck	0,009 kg
Total Tare Weight	0,0105 kg
Bruttovikt	0,07 kg
Kubikmeter	3,1E-05 M3
GTIN-13 nummer	5705022046672
GTIN-14 nummer	15705028046680
Tull nummer	74122000

Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

FDA godkänt råmaterial (CFR 21)¹

Ja

Artikelnr.: 880705

Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej

Tekniska Data

Kopplings storlek	1/2 "
-------------------	-------

Användningsbegränsningar

Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	80 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	70 °C
Min. temperatur användning	-30 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	11 pH
Max bars tryck	25 Bar

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.
1. Produkten är endast lämplig för direktkontakt med vatten, ej för direktkontakt med mat