

Slangestuds med 1/2" gevind til 1/2" & 3/4" vandslange



Varenummer: 880708



1/2"- og 3/4"-slangestuds. Studsen skrues direkte i vandpistol 9324x. Lavt blyindhold.

Generelle Oplysninger

Materiale	Forkromet messing, Syntetisk gummi
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Produkt Dimensioner

Produkt Længde/Dybde	60 mm
Produkt Bredde	25 mm
Produkt Højde	25 mm
Nettovægt	0,056 kg

Emballage- og Forsendelsesdetaljer

Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	4800 Stk.
Antal per lag (Palle)	240 Stk.
Colli Længde/Dybde	240 mm
Colli Bredde	150 mm
Colli højde	75 mm
Plastemballage (Genanvendelsessymbol "4") – LDPE pr. stk.	0,0015 kg
Papemballage (Genanvendelsessymbol "20" PAP) pr. stk.	0,009 kg
Total Tara vægt	0,0105 kg
Bruttovægt	0,07 kg
Kubikmeter	3,8E-05 M3
GTIN-13 Nummer	5705022046719
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705028046727
Toldpositionsnummer	74122000

Overensstemmelse- & Standard Information

Varenummer: 880708

FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej

Anvendelsesbegrænsninger

Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	70 °C
Min. brugstemperatur ³	-30 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	11 pH
Max. bars tryk	25 Bar

Koblingshuset på slange og skumpistol bør smøres med jævne mellemrum for at opretholde tilkoblingsfunktionen. Fedtet påført ved monteringen skylles af ved vandgennemstrømningen og skal således fornyes.

1. Produktet må kun anvendes med vand og ikke i direkte kontakt med fødevarer.