

Conector con rosca de 1/2" para manguera de agua de 1/2" y 3/4"



Número de artículo: 880708



Conector para manguera de 1/2" y 3/4". El conector se puede atornillar directamente a la pistola de agua 9324x. Bajo contenido de plomo.

Información General

Material	Latón cromado, Goma sintética
País de Origen Código ISO	DK
País de Origen	Dinamarca

Dimensiones del Producto

Longitud/Profundidad	60 mm
Ancho	25 mm
Altura	25 mm
Peso Neto	0.056 kg

Detalles de Embalaje y Envío

Cantidad por Caja	10 Pzas.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)	4800 Pzas.
Quantity Per Layer (Pallet)	240 Pzas.
Caja Longitud/Profundidad	240 mm
Caja Ancho	150 mm
Caja Altura	75 mm
Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4") per pcs.	0.0015 kg
Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs.	0.009 kg
Total Tare Weight	0.0105 kg
Peso Bruto	0.07 kg
Metro cúbico	3.8E-05 M3
Codigo GTIN-13	5705022046719
Codigo GTIN-14	15705028046727
Codigo de mercancía	74122000

Detalles de Cumplimiento y Normas

Número de artículo: 880708

Material prima probada por la FDA (21) ¹	Si
Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)	Si
Complies with California Proposition 65	Si
Cumple con Halal y Kosher	Si
PFAS añadidos intencionalmente	No

Límites de Uso

Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)	80 °C
Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)	70 °C
Temperatura mínima de uso ³	-30 °C
pH mín. de concentración durante el uso	2 pH
pH máxi. de concentración durante el uso	11 pH
Bares de presión máx.	25 Bar

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.

1. El producto es adecuado para el uso solo con agua y no para contacto directo con alimentos.