

Kopplingsnippel med 1/2" gänga till pistol

9324x

1/2" (Q)



Artikelnr.: 880712



Snabbkoppling hane för 1/2" (Q). Den utvändiga 1/2" gängan kan skruvas i vattenpistolen 9324x. Passar alla Vikans slangar. Låg blyhalt.

Allmän Information

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Material | Förkromad mässing, Syntetiskt gummi |
| Ursprungsland ISO-kod | DK |
| Ursprungsland | Danmark |

Product Dimensions

| | |
|--------------------|----------|
| Produkt Längd/Djup | 35 mm |
| Produkt Bredd | 25 mm |
| Produkt Höjd | 25 mm |
| Nettovikt | 0,042 kg |

Förpacknings- och Leveransdetaljer

| | |
|---|----------------|
| Antal per förpackning | 10 St. |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm) | 4800 Stk. |
| Quantity Per Layer (Pallet) | 240 Stk. |
| Colli Längd/Djup | 240 mm |
| Colli Bredd | 150 mm |
| Colli Höjd | 75 mm |
| Plastförpackning (återvinningsymbol "4") – LDPE per styck | 0,0015 kg |
| Pappersförpackning (återvinningsymbol "20" PAP) per styck | 0,009 kg |
| Total Tare Weight | 0,0105 kg |
| Bruttovikt | 0,05 kg |
| Kubikmeter | 2,2E-05 M3 |
| GTIN-13 nummer | 5705022046757 |
| GTIN-14 nummer | 15705028048196 |
| Tull nummer | 74122000 |

Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

Artikelnr.: 880712

| | |
|--|-----|
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹ | Ja |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 | Ja |
| Complies with California Proposition 65 | Ja |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven | Ja |
| PFAS avsiktligt tillsatt | Nej |

Tekniska Data

| | |
|-------------------|-------|
| Kopplings storlek | 1/2 " |
|-------------------|-------|

Användningsbegränsningar

| | |
|---|--------|
| Max rengörings temperatur (Diskmaskin) | 80 °C |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt) | 70 °C |
| Min. temperatur användning | -30 °C |
| Min. Ph värde i brukslösning | 2 pH |
| Max. Ph värde i brukslösning | 11 pH |
| Max bars tryck | 25 Bar |

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.

1. Produkten är endast lämplig för direktkontakt med vatten, ej för direktkontakt med mat