

Varmvattenslang

1/2" (Q), 10000 mm, Blå



Artikelnr.: 93353

Denna varmvattenslang är idealisk för rengöring med vatten i temperaturer upp till 70 ° C. Den är utrustad med en 1/2 "Q-koppling i båda slangändarna. Vattenkran-koppling, 880700 följer med för 1/2", 3/4 "och M22x1 gänga. Kan användas med följande Vikan Q-kopplingar 880700, 880705 och 880712; samt övriga Vikan-produkter utrustade med en 1/2 "Q-nippel.

Allmän Information

Färg	Blå
Material	PVC, Förokromad mässing
Ursprungsland ISO-kod	FR
Ursprungsland	Frankrike

Product Dimensions

Produkt Längd/Djup	340 mm
Produkt Bredd	320 mm
Produkt Höjd	100 mm
Nettovikt	2,6 kg

Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	1 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	80 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	8 Stk.
Colli Längd/Djup	340 mm
Colli Bredd	320 mm
Colli Höjd	100 mm
Vikt påse (Återvinningssymbol "4") pr. Stk.	0,015 kg
Total Tare Weight	0,015 kg
Bruttovikt	2,62 kg
Kubikmeter	0,01088 M3
GTIN-13 nummer	5705020933530
Tull nummer	39173300

Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Nej
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Nej

Artikelnr.: 93353

FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Nej
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Nej
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Nej
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja

Tekniska Data

Kopplings storlek	1/2 "
HoseLength	10000 mm

Användningsbegränsningar

Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	70 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	70 °C
Min. temperatur användning	5 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	11 pH
Max bars tryck	20 Bar

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment.
The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.