

Manguera de agua caliente

1/2" (Q), 20000 mm, Azul



Número de artículo: 93373

Esta manguera de agua caliente es ideal para limpiar con agua hasta 70 °C. Está equipada con un acoplamiento Q de 1/2 "en ambos extremos de la manguera. Boquilla del grifo de agua, 880700 para 1/2", 3/4 "y Tipos de rosca M22x1. Se puede utilizar con los siguientes acoplamientos Vikan Q 880700, 880705 y 880712, así como con otros productos Vikan equipados con un niple Q de 1/2".

Información General

Color	Azul
Material	PVC, Latón cromado
País de Origen Código ISO	FR
País de Origen	Francia

Dimensiones del Producto

Longitud/Profundidad	380 mm
Ancho	380 mm
Altura	120 mm
Peso Neto	5.1 kg

Detalles de Embalaje y Envío

Cantidad por Caja	1 Pzas.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)	54 Pzas.
Quantity Per Layer (Pallet)	6 Pzas.
Caja Longitud/Profundidad	380 mm
Caja Ancho	380 mm
Caja Altura	120 mm
Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4") per pcs.	0.025 kg
Total Tare Weight	0.025 kg
Peso Bruto	5.13 kg
Metro cúbico	0.017328 M3
Codigo GTIN-13	5705020933738
Codigo de mercancía	39173300

Detalles de Cumplimiento y Normas

Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos ¹	No
Producido conforme al Reglamento (CE) N° 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación)	No

Número de artículo: 93373

Material prima probada por la FDA (21) ¹	No
Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos	No
Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)	Si
Complies with California Proposition 65	No
Cumple con Halal y Kosher	Si

Datos Técnicos

Tamaño de Acoples	1/2 "
HoseLength	20000 mm

Límites de Uso

Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)	70 °C
Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)	70 °C
Temperatura mínima de uso ³	5 °C
pH mín. de concentración durante el uso	2 pH
pH máxi. de concentración durante el uso	11 pH
Bares de presión máx.	20 Bar

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment.
The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.