

Färgkodningsband x 5

t., Ø40 mm, Vit



Artikelnr.: 98025

Vikans gummiband är den hygieniska lösningen på sekundär färgkodning av din rengöringsutrustning. De smidiga banden passar skyfflar och dammsugarmunstycken.

Allmän Information

Färg	Vit
Material	Silikongummi
Ursprungsland ISO-kod	CN
Ursprungsland	Kina

Product Dimensions

Nettovikt	0,02 kg
-----------	---------

Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	1 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	14000 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	1 Stk.
Colli Längd/Djup	100 mm
Colli Bredd	60 mm
Colli Höjd	40 mm
Plastförpackning (återvinningssymbol "4") – LDPE per stk.	0,002 kg
Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck	0 kg
Total Tare Weight	0,002 kg
Bruttovikt	0,02 kg
GTIN-13 nummer	5705020980251
Tull nummer	40070000

Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Nej
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Nej
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja

Artikelnr.: 98025

Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej

Tekniska Data

Produkt Diameter	40 mm
------------------	-------

Användningsbegränsningar

Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	100 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	200 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.