

# Färgkodningsband x 5

t., Ø40 mm, Grå



Artikelnr.: 980288

Vikans gummiband är den hygieniska lösningen på sekundär färgkodning av din rengöringsutrustning. De smidiga banden passar skyfflar och dammsugarmunstycken.

## Allmän Information

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Färg                  | Grå          |
| Material              | Silikongummi |
| Ursprungsland ISO-kod | CN           |
| Ursprungsland         | Kina         |

## Product Dimensions

|           |         |
|-----------|---------|
| Nettovikt | 0,02 kg |
|-----------|---------|

## Förpacknings- och Leveransdetaljer

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Antal per förpackning                                      | 1 St.         |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)                         | 14000 Stk.    |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                | 1 Stk.        |
| Colli Längd/Djup                                           | 100 mm        |
| Colli Bredd                                                | 60 mm         |
| Colli Höjd                                                 | 40 mm         |
| Plastförpackning (återvinningssymbol "4") – LDPE per styck | 0,002 kg      |
| Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck | 0 kg          |
| Total Tare Weight                                          | 0,002 kg      |
| Bruttovikt                                                 | 0,02 kg       |
| GTIN-13 nummer                                             | 5705022015067 |
| Tull nummer                                                | 40070000      |

## Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup> | Nej |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice        | Ja  |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>                                               | Ja  |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                    | Nej |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006                                             | Ja  |

## Artikelnr.: 980288

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Complies with California Proposition 65 | Ja  |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven  | Ja  |
| PFAS avsiktligt tillsatt                | Nej |

## Tekniska Data

|                  |       |
|------------------|-------|
| Produkt Diameter | 40 mm |
|------------------|-------|

## Användningsbegränsningar

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav) | 121 °C  |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )          | 93 °C   |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)  | 100 °C  |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt) | 200 °C  |
| Min. temperatur användning                        | -20 °C  |
| Min. Ph värde i brukslösning                      | 2 pH    |
| Max. Ph värde i brukslösning                      | 10,5 pH |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.