

Vikan - Skrubber



Wet SCRUB MOP

System Storlek	Artikelnummer	Storlek	Rekommenderade hållare
25 cm	548225	150x330 mm	Vikan kompositstativ 374118
40 cm	548240	150x520 mm	Vikan kompositstativ 374218
60 cm	548260	150x680 mm	Vikan kompositstativ 374318
Fickmopp	548200	150x480 mm	Vikan plaststativ 374018 med avtryckare
Spårbarhet	De 4 första tecknen beskriver konstruktionen och de sista beskriver modellen. Lot-/kontrollnumret kan härledas till när produkten är tillverkad och genom att referera till detta kan Vikan spåra fram aktuellt produktionsparti och vidta åtgärder om nödvändigt.		
Förpackas	5 st. i en plastpåse - 50 st. i en kartong		

STÄDNING

Var ska den användas:	På stegsäkra golv och andra strukturerade ytor i entreer och toaletter. Används <u>inte</u> på trä- och obehandlade linoleumgolv.		
Hur ska den användas:	Moppen används företrädesvis i Vikan® systemet. En förfuktad och ren mopp skrubbas mot hårt sittande smuts. Moppen kan även användas tillsammans med normalt förekommande rengöringsmedel om behov finns. Ytterfransen hjälper till att samla upp lösta fläckar och smuts. Vikan <u>anordnar träning och utbildning baserat på vårt städskoncept. Kontakta våra säljare eller produktansvariga</u>		
Optimal fukthalt	185%	för bästa rengöringseffektivitet och räckvidd	
Förberedelse:	Endast rent vatten, direkt i tvättmaskinen genom att styra centrifugeringstid och hastighet eller med Vikan® prepareringsmått i mopplådan. Om rengöringsmedel vill användas rekommenderar vi absolut preparering i lådan för en lägsta möjlig kemikalieförbrukning.		
Artikel	Torrvikt ± 5 g	ml vatten	Fuktad vikt ± 15 g
25 cm	55	102	157
40 cm	88	163	251
60 cm	108	200	308
Fickmopp	100	185	285

SKÖTSEL

BROFLEX		
	 max  	
Tvätttråd		
Tvätttrådet anger den högsta temperatur som produkten får tvättas vid. Med hänsyn till den lägre kostnad, tidsbesparing och miljöfördelar som en lägre tvätttemperatur erbjuder ska detta alltid värderas beroende på hur och var mopparna eller dukarna har använts.		
Rekommenderad tvätttemperatur	60°C	Använd tvättmedel speciellt utvecklad för mopptvätt och med ett pH lägre än 10. Mjukgörare eller biocider skall under inga omständigheter användas då de kan orsaka fiberskador vid upprepade användning och speciellt vid höga temperaturer. Även den statiska uppladdning som är väsentlig för en bra dammbindning kan försämrats vid en sådan behandling.
Tvätttemperatur vid uttalade hygienkrav	72-95°C, beroende på tvättid	
Torkinstruktion	Max 55°C	Denna torktemperatur rekommenderas för att skydda materialet i händelse av att torktumslaren <u>inte</u> är försedd med styrning som förhindrar övertorkning.
Sluthantering	Materialåtervinning	Våra produkter är till största delen syntetiska med hög styrka och lämpar sig efter kassation och tvätt som insatsmaterial i en mängd olika re-cirkulerade applikationer beroende på dess specifikation.
	Förbränning	De syntetiska fibrerna är mycket energirika och förbränns med högt energivärde under utveckling av endast vatten och CO ₂ .

MATERIALSAMMANSÄTTNING

Städmateriäl	60% Polyamid, 40 % Polyester	Skrubbplatta med slitstarka öglor och ytterfrans i absorberande garn.
Fästmaterial	100 % PA vävd kardborre	Ett material specialutvecklat för tuff miljö i fukt och upprepade tvätt med bibehållen infästning.

EGENSKAPER

Krymp	Vid rekommenderad tvätt är krymp max 5%.
Färgäkthet	Vid användning i torrt eller fuktigt tillstånd enligt föreskriven metod ska ingen blödning av färg förekomma. Viss anfärgning kan ske mot t.ex. andra textilier vid tvätt under de högre temperaturområdena, vi rekommenderar alltid separat tvätt av moppar som används till olika ändamål.

Tillverkad och utvecklad för proffs av Vikangruppen

