



9303x, 9305x

Handbuch Schaumreinigung



DK



SE



DE



FR

Schaumreinigung mit normalem Wasserdruck (min. 2 bar am Ende des Abgabeschlauches)

WICHTIG: ein gut schäumendes Reinigungsmittel verwenden.

Zur Reinigung von:

- Nassräumen, Bädern, Sanitarräumen, Schwimmbädern, Fitnessräumen, usw.
- Leichte Reinigungsarbeiten in Küchen, Metzgereien und kleinen Brauereien.

Montage:



1. Montieren Sie den Hahnanschluss (880700) an den Wasserhahn.



2. Schließen Sie den Schlauch mit dem Schlauchanschluss (880701) an den Wasserhahn.



3. Bitte wählen Sie die richtige Dosierdüse (Dosierübersicht siehe nächste Seite).



4. Montieren Sie den Ansaugschlauch.



5. Deckel auf den Behälter schrauben.



6. Wasserschlauch mit ½" Schnellkupplung (880701) an die Pistole anschließen.



7. Pistole (93209 oder 93239) mit Deckel verbinden.



8. Wasserhahn öffnen und Schaumproduktion starten indem Sie die Pistole betätigen.



9. Der Abstand von der Lanze bis zur Oberfläche sollte mind. 50 cm sein. Schäumen von unten nach oben.



10. Schrubben Sie die Oberfläche, auf der Schaum aufgetragen wurde, mit einer Vikan Waschbürste (z.B. 7043x, 7042x).



11. Mit sauberem Wasser abspülen.



12. Lagern Sie das Schäumgerät auf der Halterung (Art.-Nr. 9348) nach Gebrauch.

Dosierung

Für eine optimale Funktionalität & Dosierung ist es wichtig:

- Dass der Wasserdruck am Ende des Abgabeschlauches mind. 2 bar beträgt.
- Dass Sie die richtige Düse, siehe Anleitung des Chemieprodukts für Schaumreinigung, wählen.
- 1:100 = 1% Konzentration usw.
- Verwenden Sie ein gut schäumendes Reinigungsmittel.

Austausch der Düsen

Beim Austausch der Düsen bitte eine Zange benutzen, um die Düsen rauszudrehen ziehen.

Dosierungen:

Grau:	1:10 (10%)	Schwarz:	1:12 (8,3%)	Beige:	1:14 (7,1%)
Rot:	1:16 (6,3%)	Weiß:	1:18 (5,6%)	Blau:	1:21 (4,8%)
Hellbraun:	1:23 (4,4%)	Grün:	1:33 (3,0%)	Orange:	1:40 (2,5%)
Braun:	1:45 (2,2%)	Gelb:	1:57 (1,8%)	Türkis:	1:71 (1,4%)
Lila:	1:100 (1,0%)	Rosa:	1:250 (0,4%)	Transparent:	Stopfen

Der Düsensatz kann als Ersatzteil bestellt werden: Artikel-Nr. 9378.

Wartung

- Das Kupplungsgehäuse auf dem Schlauch und die Schaumpistole müssen regelmäßig eingefettet werden. Durch den Gebrauch wird das Fett weggespült und muß somit erneuert werden.
- Bitte nach dem Gebrauch die komplette Schaumpistole mit klarem Wasser reinigen, um das Verstopfen der Düsen zu vermeiden. Weichen Sie den Behälter in Wasser ein, um die Chemierückstände zu entfernen und spülen Sie alles mit klarem Wasser ab.



ACHTUNG

Reinigungsmittel in den Behälter füllen. Verwenden Sie niemals chemische Lösungen mit den Schaumpistolen 93209 und 93239, da dies die inneren Metallteile beschädigen würde.

Daten

Min. Wasserdruck:	2 bar am Ende des Abgabeschlauches.
Max. Wasserdruck:	6 bar (9305x) bis 8 bar (9303x).
Max. Temp.:	40°C bei Artikel: 9305x & 60°C bei 9303x.
Viskosität:	Max. 50 mPas/cSt.
Injektor:	93149 für 9305x und 93139 für 9303x.
Behälter:	1,4 L (9310x) und 2,5 L (9311x).
Schaumpistole:	93209 und 93239.
Strahlrohr:	Artikel Nr. 9350 (oder Zubehörteile 9352 und 9354)
Saugschlauch:	93175.
Düsenset:	9378.

Dépannage :

Probleme	Raison	Dépannage
L'appareil n'aspire pas le détergent :	a. Filtre du tuyau d'aspiration bouché. b. L'embout de la buse est bouché. c. La pression est trop basse. d. Accumulation de calcaire dans l'injecteur. e. Filtre du robinet bouché (faible débit d'eau). f. Le détergent est trop épais.	a. Nettoyer ou remplacer. b. Nettoyer ou remplacer la buse. c. Minimum 2 bar (25PSI) nécessaire à la sortie du tuyau d'eau. d. Dévisser le récipient, le tuyau d'aspiration et la buse. Détartrer chaque partie en les trempant dans un détartrant léger. Nettoyer à l'eau tiède. e. Nettoyer ou remplacer le filtre. f. Choisir un détergent avec 50 mPas/cSt.maxi.
Mousse peu abondante :	a. Filtre du robinet bouché. b. Pression d'eau trop basse. c. Produit chimique à faible pouvoir moussant.	a. Nettoyer ou remplacer. b. Minimum 2 bar (25PSI) nécessaire à la sortie du tuyau d'eau. Minimum 2 bar (25 PSI) à la sortie du tuyau d'eau. c. Choisissez un produit chimique différent.



Besuchen Sie uns auf vikan.com

Vikan A/S

Tel.: +49 (0) 611 238696 71

kundenservice@vikan.com

