Hygieniskt Hi-Flex Väggupphäng System

420 mm, Gul

Artikelnr.: 10116

Hygieniskt väggupphäng med en flexibel lösning för förvaring av redskap i alla områden. Uppänget är baserat på moduler. Skenan fästs enkelt på de fyra väggfästena genom att skjutas på från sidan. Gummibandshållare och krokar klickas därefter fast på skenan, små klackar i konstruktionen säkerställer att de inte kan glida i sidled. Skenans kapacitet är 1-10 moduler, max 5 gummibandshållare/ 10 krokar. Gummibandshållarna håller redskap med en diameter på 25-35 mm. Krokarna klarar en vikt på upp till 3 kg. Hållaren levereras med 3 gummibandshållare och 2 krokar. Modulerna är lätta att demontera/ montera vid rengöring och byte.

Allmän Information

Färg	Gul
Material	Polypropylen, TPE Gummi, Polyamid
UNSPSC Code	47131613
Ursprungsland	Danmark

Produktdimensioner

Produkt Längd/Djup	420 mm
Produkt Bredd	87 mm
Produkt Höjd	48 mm
Nettovikt	0,288 kg

Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	5 St.
Antal per lager (pall)	30 Stk.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	360 Stk.
Colli Längd/Djup	442 mm
Colli Bredd	257 mm
Colli Höjd	108 mm
Plastförpackning (återvinningssymbol "4") – LDPE per styck	0,023 kg
Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck	0,05 kg
Total Tare Weight	0,073 kg
Bruttovikt	0,36 kg
Kubikmeter	0,001754 M3
GTIN-13 nummer	5705022028586
GTIN-14 nummer	15705028028570
Tullnummer	39241000

Artikelnr.: 10116

Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt[1]	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21)[1]	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej

Tekniska Data

Håller produkter mellan	25 - 35 mm

Användningsbegränsningar

Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	40 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	80 °C
Min. temperatur användning	0 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH

Design- och Patentregistreringsdetaljer

Registreringsnumret för design	EU 008195606-0012, US D989610, UK 90081956060001-12

Hållbarhetsdetaljer

Identifieringskod för plast av flera material - "7"	Ja

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.
1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius